



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### **POLINAK śnieżnobiała** akrylowa farba lateksowa

#### **Zakres stosowania:**

POLINAK - super wydajna akrylowa farba lateksowa - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, szczególnie polecana do malowania sufitów - maskuje niedoskonałości podłoża, wygodna w aplikacji, zapewnia nieskazitelną, trwałą biel.

#### **Główne cechy:**

- ⇒ Antyrefleksyjna powłoka (optycznie maskuje niedoskonałości podłoża)
- ⇒ Zapewnia trwałość bieli
- ⇒ Głęboki mat
- ⇒ Umożliwia prawidłowe „oddychanie ścian”

<b>Kolor</b>	śnieżnobiały
<b>Wygląd powłoki</b>	matowa
<b>Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]</b>	8000 ÷ 16000
<b>Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm<sup>3</sup>]</b>	1,400 ÷ 1,520
<b>Zawartość części stałych, [%wag]</b>	co najmniej 45,0
<b>Ilość warstw</b>	1-2

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław  
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11  
[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)

<b>Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]</b>	2
<b>Nanoszenie drugiej warstwy, [h]</b>	po 2
<b>Sposób nanoszenia</b>	pędzel, wałek lub natrysk
<b>Rekomendowane narzędzia</b>	Wałek Microfibre, Wałek
<b>marki Dekoral Gold</b>	Polyamide Magic
<b>Wydajność przy jednej warstwie</b>	Do 16m <sup>2</sup> /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża
<b>Rozcieńczalnik</b>	woda

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunnt Koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

### 2. Malowanie

- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilość max. 5 % obj. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

### 3. Dodatkowe informacje


- Maluj w temperaturze od +5° do 30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

### 4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi

- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

<b>Norma:</b>	ZN-PPGDP-013
<b>Atesty:</b>	Posiada Atest Higieniczny PZH Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III zgodna z PN-EN-13300
<b>PKWiU:</b>	20.30.11.0
<b>Data ważności:</b>	36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0°C ÷ +30°C

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.**

**Opakowanie handlowe:** 1,0L; 3,0L; 5,0L; 10,0L; 20,0L + opakowanie promocyjne 11,0L