


# Powłoka ochronna Finish (Baumit Finish)



baumit.com

<b>Produkt</b>	Gotowy do użytku, przezroczysty lakier stosowany jako wykończeniowa warstwa wierzchnia powłoki dekoracyjnej Baumit Lasur	
<b>Skład</b>	Spoiwa organiczne, dodatki, woda.	
<b>Właściwości</b>	Odporna na warunki pogodowe i działanie wody, bardzo wytrzymała na obciążenia mechaniczne i paroprzepuszczalna	
<b>Przeznaczenie</b>	Na zewnątrz - jako ochrona powierzchni pomalowanych lazurą Baumit Lasur przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. We wnętrzach - jako warstwa ostateczna dla Baumit Lasur, w pomieszczeniach narażonych na obciążenia wodą oraz obciążenia mechaniczne ( łazienki, kuchnie itp. ).	
<b>Dane techniczne</b>	Gęstość:	ok. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
	Stopień połysku:	mat
	Wartość pH:	8,5
	Zużycie materiału:	ok. 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup> na jedną warstwę ( na droбноziarnistym podłożu )
	Wartość współczynnika $\mu$ :	ok. 50
	Czas schnięcia:	zależnie od techniki nanoszenia do 12 godzin ( w niskich temperaturach i/lub dużej wilgotności powietrza czas schnięcia może się wydłużyć )
	Kolory:	przezroczysty
<b>Forma dostawy</b>	Kubel 5 l. i 14 l.	
<b>Przechowywanie</b>	W suchym i chłodnym miejscu, chroniąc przed przemarzeniem – 12 miesięcy	
<b>Gwarancja jakości</b>	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.	
<b>Bezpieczeństwo</b>	Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie lub na stronie <a href="http://www.baumit.pl">www.baumit.pl</a>	
<b>Obróbka</b>	Nanosić powłokę Baumit Artline Finish na powierzchnie pokryte lazurą Baumit Lasur powszechnie stosowanymi wałkami lub pędzlami z naturalnego włosia.  Temperatura powietrza, materiału i podłoża w czasie wykonywania prac oraz podczas utwardzania produktu musi być wyższa od +8°C. Chronić elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem ( np. przy użyciu siatki rusztowaniowej ).  Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. późna jesień) mogą przyczynić się do znacznego wydłużenia czasu schnięcia.	
<b>Wskazówki ogólne</b>	Pomalowanie powierzchni powłoką Baumit Finish może spowodować pojawieniem się niewielkich różnic w tonacji koloru (ściemnienie, zintensyfikowanie). Chronić oczy i dłonie oraz najbliższe otoczenie malowanej powierzchni – szczególnie elementy wykonane ze szkła, ceramiki, klinkieru, kamienia naturalnego, metalu oraz powierzchnie lakierowane. Ewentualne zabrudzenia należy natychmiast spłukać dużą ilością wody, nie czekając na wyschnięcie i stwardnienie Po użyciu natychmiast oczyścić narzędzia wodą.	

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdzie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.