



## AKCESORIA: KLEJE I GWOŹDZIE



# TWOJE KORZYŚCI

- Wysokiej jakości kleje i gwoździe pozwalają na trwały montaż przy minimalnych kosztach
- Kleje IKO pozwalają Ci pracować w wietrznych okolicach, na spadkach większych niż 60° i podczas niskich temperatur powietrza
- Kleje IKO są w 100% kompatybilne z gontami IKO
- Gwoździe IKO nie rdzewieją i nie uszkadzają gontów

**Shingle Stick®** to masa asfaltowa modyfikowana elastomerami zachowująca trwałą elastyczność.



Charakterystyka	Shingle Stick®
Kolor	czarny
Gęstość przy 20°C	+/- 1,2 kg/l
Czas schnięcia –RH 50-60%-suchy w dotyku	+/- 24 h
Optymalna temperatura	+/- 24 °C
Odporność na temperaturę	od - 20 do 80 °C
Zastosowanie	od 0 do 40 °C
Opakowanie	310 ml

**Plastal® i Plastal Stick®** są masami produkowanymi z asfaltu oksydowanego.



Charakterystyka	Plastal Stick®	Plastal®
Kolor	czarny	czarny
Gęstość przy 20°C	+/- 1,2 kg/l	+/- 1,2 kg/l
Czas schnięcia –RH 50-60%-suchy w dotyku	+/- 24 h	+/- 24 h
Optymalna temperatura	+/- 24 °C	+/- 24 °C
Odporność na temperaturę		
Zastosowanie	od 5 do 40 °C	od 5 do 40 °C
Opakowanie	310 ml	5 i 25 kg

Galwanizowane na gorąco **gwoździe IKO** o dużych główkach są wykonane ze specjalistycznej stali używanej do produkcji elementów mocujących pokrycia dachowe.



	IKO Nails
Średnica trzonu	2,7 mm
Średnica główki	> = 9 mm
Długość	25 mm
Powłoka cynkowa	300 g/m <sup>2</sup>
Opakowanie	10 kg i 23 kg (1 kg = +/- 560 szt.)