

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaProof® Tape A+

SAMOPRZYLEPNA TAŚMA, DO USZCZELNIANIA MEMBRANY OD STRONY WEWNĘTRZNEJ, STOSOWANA W SYSTEMIE SIKAPROOF® A+

OPIS PRODUKTU

SikaProof® Tape A+ jest samoprzylepną, pokrytą klejem poliakrylanowym taśmą z warstwą zabezpieczającą.

ZASTOSOWANIA

SikaProof® Tape A+ przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

- SikaProof® Tape A+ jest stosowana do łączenia i uszczelniania styków, zakładów, połączeń i detali w systemie SikaProof® A+.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Pełne i trwałe połączenie z podłożem betonowym
- Bez podciekania i przemieszczania się wody pomiędzy betonem a membraną
- Dobra przyczepność i możliwość uszczelniania, zwłaszcza w chłodnych i wilgotnych warunkach
- Łatwa i szybka aplikacja

APROBATY / NORMY

- Wodoszczelność systemu SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Tape A+, WISSBAU, raport z badań nr 2018-275

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie	Dwie rolki pakowane w karton. Wymiary rolki: długość 25 mm, szerokość 150 mm.
Wygląd / Barwa	Górna warstwa: jasnoszara klejąca warstwa hybrydowa z żółtą warstwą uszczelniającą. Spodnia warstwa: przezroczysty klej poliakrylanowy z białą folią zabezpieczającą.
Czas składowania	18 miesięcy od daty produkcji, jeżeli materiał jest prawidłowo składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach.
Warunki składowania	Przechowywać w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C.
Grubość	1,80 mm

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu	SikaProof® Tape A+ jest elementem systemu SikaProof® A+ przeznaczonym do łączenia i obróbki detali od wewnętrznej strony membrany. Szczegółowe informacje w Zaleceniach stosowania systemu.
-------------------	---

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia	Minimum +5 °C / Maksimum +45 °C
Temperatura podłoża	Minimum +5°C

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA

Powierzchnią kontaktową jest szara warstwa hybrydowa membrany SikaProof® A+, która musi być sucha (lub lekko wilgotna), czysta, bez zanieczyszczeń i materiałów mogących osłabić przyczepność.

METODY / NARZĘDZIA APLIKACJI

Szczegółowe informacje o instalacji zawarte są w Zaleceniach stosowania systemu SikaProof® A+ oraz w instrukcji stosowania. Procedurę instalacji należy zawsze dostosować do warunków panujących na placu budowy.

Usunąć folię zabezpieczającą, przykleić samoprzylepną stronę taśmy do szarej strony membrany SikaProof® A+ i docisnąć taśmę za pomocą wałka dociskowego.

DODATKOWE DOKUMENTY

- Zalecenia stosowania SikaProof® A+

OGRANICZENIA

- SikaProof® Tape A+ musi być stosowana zgodnie z aktualnymi Zaleceniami stosowania systemu SikaProof® A+.
- Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych i zatwierdzonych przez Sika wykonawców.
- Nie stosować SikaProof® Tape A+ w okresie ciągłych lub przedłużających się opadów deszczu lub śniegu.
- Jakość podłoża i warunki muszą spełniać wymagania lub muszą być podjęte działania aby odpowiednio przygotować podłoże.
- SikaProof® Tape A+ nie jest odporna na stałe działanie promieniowania UV.
- Beton konstrukcji należy wykonać przed upływem 90 dni od ułożenia membrany SikaProof® A+.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten odpowiada wymaganiom w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które mają skłonność do uwalniania się z materiału w normalnych lub przewidy-

walnych warunkach jego stosowania. W związku z powyższym, nie ma obowiązku rejestracji ze względu na substancje w materiale w rozumieniu artykułu 7.1 Rozporządzenia. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzбудzających szczególnie duże obawy), według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniu większym niż 0,1 % wagowo.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

SikaProofTapeA+-pl-PL-(07-2019)-2-1.pdf

Karta Informacyjna Produktu
SikaProof® Tape A+
Lipiec 2019, Wersja 02.01
020704210220000019

