

Folia paroizolacyjna jednostronnie metalizowana, wzmocniona siatką polipropylenową

OPIS PRODUKTU

Folia paroizolacyjna wykonana z dwóch warstw folii polietylenowej, zbrojona siatką polipropylenową oraz metalizowana warstwą aluminium. Dzięki warstwie metalizacji odbija energię cieplną, wzmacniając efekt izolacyjności. Zbrojenie siatką polipropylenową zapewnia wysoką odporność na rozrywanie, zapobiegając uszkodzeniom mechanicznym.

ZASTOSOWANIE

Jako zabezpieczenie konstrukcji dachu i warstwy izolacji termicznej przed napływem pary wodnej z pomieszczeń.

PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał:	folia PE, siatka PP, folia PE jednostronnie metalizowana
Barwa	srebrna
Gramatura Secco Alu 110 / Secco Alu 180 (g/m ²):	110 ± 10% / 180 ± 10%
Długość (m):	50
Szerokość (mm):	1500
Przepuszczalność pary wodnej opór dyfuzyjny (m ² *s*Pa/kg)	
Secco Alu 110 / Secco Alu 180:	≥ 2,5*10 ¹¹ / ≥ 5 *10 ¹¹ ± 20%
Wodoszczelność:	spełnia wymagania przy 2kPa
Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem	
(wzdłuż, w poprzek)(N)	
Secco Alu 110 / Secco Alu 180:	≥100, ≥100 / ≥120, ≥120
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż, w poprzek) (%)	
Secco Alu 110 / Secco Alu 180:	≥8, ≥ 4 / ≥11, ≥ 5
Reakcja na ogień:	klasa E

PAKOWANIE

Produkt	Szerokość (m)	Ilość na palecie (rol.)	Ilość na palecie (m ²)
Alu 110	1,5	120	9000
Alu 180	1,5	60	4500

SKŁADOWANIE

Magazynować w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w pomieszczeniach krytych, z dala od źródeł ognia i nasłonecznienia. Zalecany okres przechowywania: 1 rok.

ZALETY:

- ✓ zapobiega kondensacji pary wodnej nad termoizolacją
- ✓ chroni termoizolację przed szkodliwym działaniem wilgoci
- ✓ wysoka odporność na rozrywanie i uszkodzenia mechaniczne
- ✓ zapobiega występowaniu pleśni i grzybów
- ✓ zapobiega stratom energii cieplnej

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Produkt należy montować prostopadle lub równolegle do krokwi, zaczynając od góry. Kolejne pasma produktu układać na zakład: 15 cm przy układaniu równoległym i 20 cm przy układaniu prostopadłym do krokwi. Przy układaniu wzdłużnym połączenia sąsiednich pasów powinny leżeć na krokwiach. Produkt należy mocować do krokwi za pomocą zszywek, a wszystkie styki folii i dodatkowe nakładki bezwzględnie należy uszczelnić specjalistyczną taśmą klejącą do folii. Wokół elementów typu kominy, zaleca się stosowanie dodatkowo listew dociskowych.