

# Polterm Max

plyty z wełny mineralnej skalnej



$$\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$$

## KLASYFIKACJA

Norma:	PN-EN 13162:2009
Certyfikat CE:	1486-CPD-0255
Kod wyrobu:	MW-EN13162-T3-MU1-AFr5
Atest higieniczny PZH:	HK/B/1609/02/2010
Certyfikat	EUCEB

## PARAMETRY TECHNICZNE dla gr. 40-200mm

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$	W/mK	0,038	EN 12667
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU	-	1	EN 12086
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr	kPa s/m <sup>3</sup> (m <sup>2</sup> )	5	EN 29053
Klasa reakcji na ogień	-	A1	EN 13501-1

## Polterm Max

plyty z wełny mineralnej skalnej - wymiary i pakowanie

Grubość [mm]	Wymiary [mm]	m <sup>2</sup> /opak	m <sup>2</sup> /pal.	RD [m <sup>2</sup> K/W]	wysokość produkt + paleta [mm]	Waga brutto paleta [kg]
50	1200x600	7,20	115,20	1,30	2000	338,80
70	1200x600	4,32	86,40	1,80	2100	354,64
100	1200x600	3,60	57,60	2,60	2000	338,80
120	1200x600	2,16	51,84	3,15	2160	364,14
150	1200x600	2,16	43,20	3,90	2250	378,4

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x2400 mm

## ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna i akustyczna ścian murowanych warstwowych, ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, stropów poddaszy nieużytkowych, ścian szkieletowych w systemach suchej zabudowy.

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Płyty termoizolacyjne POLTERM MAX umożliwiają wykonanie niepalnej izolacji cieplnej fasad w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Izolacja termiczna i akustyczna ścian osłonowych ocieplanych metodami suchymi wentylowanymi jak: wentylowane okładziny elewacyjne wykonane z kamienia, szkła, blachy, itp.

Ocieplenie fasad wentylowanych metodą ciężką lub lekką suchą.

Tradycyjne ściany trójwarstwowe z wentylowaną przestrzenią pomiędzy izolacją a warstwą osłonową.

## SKŁADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

## PRODUCENT:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION  
PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.  
44-100 Gliwice  
ul. Okrężna 16  
Tel. +48 32 339 63 00  
Fax. +48 32 339 64 44

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN